



MAKE WORK FLOW



KUN TAVOITTEINA OVAT

JÄRJESTYS

TYÖPAIKKAYMPÄRISTÖ

TEHOKKUUS

TEHOKASTA KUORMALAVOJEN KÄSITTELYÄ

- ”EI ENÄÄ KUORMALAVOJEN KÄSIN LIIKUTTELUA”

Automaatio on avainsana, kun tavoitteena on tehokkuus. PALOMAT-kuormalavakasetti automatisoi kuormalavojen käsittelyn ja lisää selvästi niiden pinoamisen ja pinojen purkamisen tehokkuutta.

PALOMAT on luonnollinen osa mitä tahansa tuotanto-, varasto- tai pakkausyksikköä – *mitä tahansa sellaista organisaation osaa, jossa tarvitaan kuormalavojen pinoamista ja pinojen purkamista.*

Stand Alone-tuotesarja on suunniteltu yrityksille, jotka käsittelevät kuormalavoja lattiatasossa. PALOMAT on oma erillinen laite, joka lisää työtehok-

kuutta ja suojaa työntekijää raskaiden kuormalavojen käsittelyssä.

Esimerkkejä yhtiöistä, jotka ovat PALOMAT-käyttäjiä, ovat *Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé, CHANEL, Haribo ja Pfizer.*

PALOMAT-kuormalavakasetti on tanskalainen tuote, jota on valmistettu v. 1992 alkaen.

PALOMAT on CE-merkitty tuote, joka takaa sen, että PALOMAT täyttää Euroopan turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

- Make Work Flow with PALOMAT...

PALOMAT-KÄYTTÄJÄN EDUT...

- Järjestys
- Optimoitu kuormalavavirta
- Parantunut työpaikkaympäristö
- Säästöjä kuormalavakustannuksissa
- Parantunut tehokkuus
- Ei enää käsin tapahtuvaa kuormalavojen liikuttelua
- Vähentyneet sairauspoissaolot
- Vähemmän aikaa kuluu per kuormalava
- Välttyään työonnettomuuksilta
- Pienempi trukkien käyttötarve

**Huolehti
työntekijöistä ja
vähennä työra-
situksia, joka
päivä.**



MAKE WORK FLOW

Hae tuotetyyppejä, vaihtoehtoja, aihevideoita,
tapauskuvauksia yms.: www.palomat.com

ULKONÄKÖ SAMA – TOIMINNOT ERI

PALOMAT FLEXOMATIC

Automaattinen tyhjiin kuormalavojen pinoaminen ja pinojen purkaminen lava kerrallaan. Kosketuspaneeliohjaus. Mahdollistaa vuorotellun pinoamisen ja purkamisen kesken.

Käyttövoima: 6-7 bar / 230 V

PALOMAT 001

Automaattinen tyhjiin kuormalavojen pinoaminen ja pinojen purkaminen lava kerrallaan. Kosketuspaneeliohjaus. Ei mahdollista vuorotellua pinoamisen ja purkamisen kesken.

Käyttövoima: 6-7 bar / 230 V

PALOMAT GREENLINE

Automaattinen tyhjiin kuormalavojen pinoaminen ja pinojen purkaminen lava kerrallaan. Kosketuspaneeliohjaus. Mahdollistaa vuorotellun pinoamisen ja purkamisen kesken.

Käyttövoima: 230 V

PALOMAT 5

Puoliautomaattinen samanaikainen 1-5 tyhjän kuormalavan pinoaminen ja pinojen purkaminen. Painikeohjaus. PALOMAT itse havaitsee, onko suoritettava pinoamista vai pinon purkamista.

Käyttövoima: 6-10 bar / 230 V

Kaikki PALOMAT-tuotteemme ovat poikkeuksellisen helppokäyttöisiä – homma käynnistyy painikkeen painalluksesta...



PALOMAT pinoa ja purkaa tyhjiä kuormalavapinoja yhden kerrallaan. Kaikki tapahtuu lattiatasolla.

PALOMAT nostaa/laskee pinoa automaattisesti, jolloin kuormalava voidaan poistaa/lisätä lattiatasolla pinoamislaitteella tai trukilla.

15 tai 25 kuormalavasta koostuvia pinoja voidaan lisätä tai poistaa PALOMATista – tarvitsematta käyttää trukkia.

PALOMAT on vakiomallinen kuormalavakasetti, joka on sovitettavissa toimimaan monien eri tyyppisten ja kokoisten kuormalavojen kanssa.

PALOMAT Flexomatic on suunniteltu 15 euro-kuormalavalle ja se on saatavissa kokeiltavaksi 14 päiväksi

- tilaisuus tutustua omakohtaisesti PALOMAT-etuihin.

MALLIVAIHTOEHDOT

PALOMAT FLEXOMATIC			
Tuotenro	Lavakoko P x L x K (mm)	Nostoteho / lavojen lkm	Mallimitat P x L x K (mm)
150001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

- Paineilmakomponentit: SMC

- Ohjaus: Siemens S-1200

Käyttövoima: 6-7 bar / 230 V

PALOMAT 001			
Tuotenro	Lavakoko P x L x K (mm)	Nostoteho / lavojen lkm	Mallimitat P x L x K (mm)
151001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
151002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
151101	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
151102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

- Paineilmakomponentit: SMC

- Ohjaus: Siemens S-1200

Käyttövoima: 6-7 bar / 230 V

PALOMAT 5			
Tuotenro	Lavakoko P x L x K (mm)	Nostoteho / lavojen lkm	Mallimitat P x L x K (mm)
131001	1200x800x150	800 kg/ 15	1555x1475x2350
131101	1200x1000x150	800 kg/ 15	1555x1675x2350
132001	1200x1200x150	800 kg/ 25	1555x1475x3765**
132101	1200x800x150	800 kg/ 25	1555x1675x3765**

- Paineilmakomponentit: Norgren

- Ohjaus: Siemens S7-200

Käyttövoima: 6-10 bar / 230 V

PALOMAT GREENLINE			
Tuotenro	Lavakoko P x L x K (mm)	Nostoteho / lavojen lkm	Mallimitat P x L x K (mm)
152001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*

- Ohjaus: Siemens S-1200

Käyttövoima: 230 V

* sis. 15 kuormalavan turvakehikon - valinnainen

** sis. 25 kuormalavan turvakehikon, joka on edellytys käsiteltäessä yli 15 kuormalavaa



MAKE WORK FLOW

Hae tuotetyyppejä, vaihtoehtoja, aihevideoita, tapauskuvauksia yms.: www.palomat.com.