

REGAL-ULOKEHYLLYT

Tehokas, helppoasenteinen pitkäntavaran hyllyjärjestelmä

Ulokehyllysten rakenne muodostuu pylväistä joko 1- tai 2-puolisilla jalkapalkeilla.

Ulokkeet kiinnittyvät pylväisiin ulokekiilan avulla ja ovat helposti säädettävissä 100 mm:n välein.

Haluttaessa ulokkeet voidaan varustaa vierintää estävin kärkitapein.

Katosta varten ulokehyllyyhin on saatavana kattotuoliulokkeet halutulla kaltevuudella.

Pylväät ovat harmaat RAL7038 ja ulokkeet keltaiset RAL1004.

Tuenta- ja kiinnitysosat ovat sinkityt.

Hyllyjen mitoitus ja kantavuus valitaan varastoitavien tuotteiden pituuden, jäykkyyden ja painon mukaan alla olevasta taulukosta.

	Pylväs H / mm	Uloke L / mm	Max. uloke- kuorma kg	Päällekkäisten ulokkeiden määrä/pylvään toinen puoli Keskimääräinen ulokekuorma kg				
				2-3	4	5	6	7
Kevyt ulokehyllily	2000-	400	300	300	300	250	200	150
	3000	500	200	200	200	200	150	150
		600	150	150	150	150	150	100
Keskiraskas ulokehyllily	2500-	600	1000	1000	750	600	500	400
	4000	800	700	700	600	450	400	350
		1000	500	500	500	400	350	300
Raskas ulokehyllily	3000-	600	1200	1200	1200	1200	1100	1000
	6000	1000	1000	1000	1000	1000	800	700
		1200	800	800	800	800	700	600
		1500	600	600	600	600	550	500

Pylväiden sidosväliksi voidaan valita 1000, 1500, 1800, 2000 tai 2500 mm.



OY ERGOLIFT AB
PL 90
02701 KAUNIAINEN

Puh.
09-505 56 33
Fax
09-505 56 44

www.ergolift.fi

OY ERGOLIFT AB
P.O.Box 90
FIN-02701 KAUNIAINEN

ergolift@ergolift.fi

Phone
+358-9-505 56 33
Telefax
+358-9-505 56 44